CoRAY4L Datenblatt

CoRAY4L ist eine kompakte Tiefmittenerweiterung für CoRAY4. Ein System, das durch eine hohe Wiedergabetreue, Skalierbarkeit und hervorragende Sprachverständlichkeit überzeugt. Die CoRAY-Serie vereint die innovativen Treiber- und Systemdesign- Technologien von CODA Audio.

CoRAY4L ist mit vier extrem verzerrungsarmen 5" Konuslautsprechern ausgestattet und als Ergänzung zum CoRAY4 konzipiert. Die CoRAY4L Tiefmittenerweiterung sorgt in Kombination mit dem CoRAY4, für deutlich mehr Energie und Reichweite im Tiefton-Bereich und den unteren Mitten.

CoRAY4L kann mit einer oder zwei CoRAY4, sowie optional einer weiteren CoRAY4L im vertikalen Array für Schallzeilen mit einer Länge von bis zu drei Metern kombiniert werden. Somit verfügt das System über ausgeprägte Tiefmitten und ist perfekt für Beschallungen auf Distanz geeignet.

CoRAY4 und CoRAY4L sind für den Betrieb an LINUS System-verstärkern entwickelt und stellen in Kombination eine ganzheitliche Lösung mit optimaler Performance, höchster Betriebssicherheit, innovativem und flexiblem Systemdesign, sowie umfangreichen Möglichkeiten des Systemtuning und -Monitoring dar.

CoRAY4L Eigenschaften

- Tiefmittenerweiterung für CoRAY4/CoRAY4i
- Frequenzgang: 80 Hz - 1300 Hz
- Hohe Belastbarkeit von 700 W (AES)
- Vier extrem verzerrungsarme 5" Konuslautsprecher
- Mit CoRAY4 und CoRAY4L sind bis zu 3 m Zeilenlänge möglich
- Erhältlich als Mobile-Ausführung CoRAY4L mit CMS-Schnellverbinder-System und Installationsausführung CoRAY4Li mit M6-Montagepunkten
- Ballwurfsicher (nach DIN 18032-3): CoRAY4Li
- Optionaler Wetterschutz und alle RAL-Farblackierungen erhältlich

CODA
CODA AUDIO

CoRAY4L Datenblatt

Produkttyp:	Tiefmittenerweiterung für CoRAY4
Frequenzgang:	80 Hz - 1300 Hz (-6 dB)
Belastbarkeit (passiv):	700 W / 2800 W
Sensitivity 1W / 1m:	97 dB
Max. Schalldruck:*	131 dB
Verstärkung, Lautsprecher pro Verstärker (Optimum / Maximum):	LINUS10-C: 4/8 LINUS12C: 4/8 LINUS14: 4/8
Bestückung:	4x 5" Konustreiber, 1.5"(38 mm) VC, 170 W (AES)
Anschlüsse:	2x Neutrik™ NL4MP
Velocity Sensor Anschlüsse:	k/A
Nennimpedanz:	4 Ω (1+/1-)
Gehäusematerial:	Birken-Multiplex
Beschichtung:	Polyurea schwarz
Montage:	CoRAY4L: CMS+Stativflansch CoRAY4Li: M6-Montagepunkte für optionales Zubehör z. B. U-Bügel
IP Schutzart (DIN EN 60529):	Standard IP54
Wetterschutz-Optionen:	Standard IP55: IP55 (feste Anschlussleitung) MG1 (Marine Grade 1): IP55
Abmessungen (BxHxT):	152 x 758 x 214 mm / 5.98 x 29.84 x 8.42"
Nettogewicht:	13.2 kg / 29.1 lbs

*Gemessen mit Rosa-Rauschen und 6 dB Crest-Faktor.



Andere CoRAY4 Systemkomponenten

G15-Sub / G18-Sub

Kompakter Multifunktions-Subwoofer

CoRAY4

Kompakte 2-Wege Linienquelle

LINUS12C

4-Kanal Systemverstärker mit DSP

CODA AUDIO GmbH
Boulevard der EU 6, 30539 Hannover, Expo Park, Germany
E-Mail: contact@codaaudio.com Website: www.codaaudio.com

CODA
CODA AUDIO